

矿物岩石体积密度吸水率测试仪

适用行业:

矿物开采业、地质学研究实验室

产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

特色功能:

- 根据国标要求提供四种测量方法:煮沸法、真空饱和水法、封蜡法、溶液补偿法
- 针对闭孔饱和水岩石，可以直接读取密度、体积
- 可以测量岩石的吸水率
- 岩石密度测试使用封蜡法可直接读取体密度
- 可以根据岩石大小定制适合您需要的尺寸

技术参数:

型号:	DX-300Z	DX-600Z	DX-120Z	DX-300XZ
称重精度:	0.005g		0.001g	
最大称重:	300	600	120	300
密度解析:	0.001g/cm ³		0.0001g/cm ³	
品牌:	群隆/qunlong			
测量种类:	固体 颗粒			
测量时间:	约 10 秒			
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定 四种测量模式选择			
测量功能:	密度、湿密度、(视孔隙率、吸水率、总孔隙率) 0.1% (开孔体积、封孔体积)			
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见			
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备			
电压:	AC100-240V-50/60HZ		DC 7.5V 600mA	
水槽尺寸:	165*115*85mm			
包装尺寸:	450*240*460mm			
仪器尺寸:	270*270*270mm			
重量:	7.5kg			
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧抗浮架 ⑨ 电源			
选配附件:	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能) 蜡炉(封蜡) 真空抽取机(抽真空)			

产品特点:

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。
具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀

符合标准:

根据 GB/T1933、ASTM、JIS、ISO 标准。

产品图片:

DX-300Z、DX-600Z 图片



DX-120Z、DX-300XZ 图片

群隆仪器售后服务:

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品