

恒温液体专用密度测试仪

适用于：流动性液体、粘稠性液体、挥发性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷…等相似状态液体皆可测量

原理： U型管内充满不同介质时震荡频率不同的原理进行液体密度测量的

产品介绍： 品牌“群隆/qunlong ”从事密度行业 10 年为您提供专业的密度解决方案，无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

产品特点：

- 增加了双胆恒温系统，使密度计的稳定性更强，不再受外界环境的影响
- 采用双 U 型管谐振传感器进行液体密度测量，改变了传统的质量与体积比的测量方法，精确度高，方便快捷
- 配合不同的浓度转换软件，还能直接读出相应液体的浓度值
- 保证恒温槽内的温度稳定在 $20^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 范围内
- 自动进样电机驱动蠕动泵吸样，提高了产品的自动化程度
- 液体直接接触的管路都是进口耐酸碱管，保证仪器能测量酸碱溶液
- 质量可与国外同类产品媲美，价格只有国外同类产品的八分之一
- 可使用 20°C 纯水作为标准对仪器进行校准

规格：

型号：	QLHW-A5	QLHW-K8	QLHW-K5
密度解析：	0.001 g/cm ³	0.0008g/cm ³	0.0005g/cm ³
取样量说明：	2ML/次		
密度范围：	2g/cm ³ 以下可流动液体		
恒温精度：	$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$		
恒温温度：	20° 或 25° （出厂后不可调整）		
校准功能：	可使用 20°C 纯水作为标准对仪器进行校准		
数据存贮：	能存贮 80 组检测数据，且可回调和删除		
电机：	步进电机		
电压：	220V \pm 22V, 50Hz \pm 1 Hz, 50VA		
仪器尺寸：	206 \times 205 \times 200mm		
重量；（毛重）	3.2Kg		
选配附件：	耐腐蚀管		

产品图片；



群隆仪器售后服务：

1. 所有产品均免费保修一年，终身维护。
2. 所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
3. 关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
4. 如果更多需要可以根据您的要求定制产品