

## 海绵密度测试仪

**适用行业：**家具海绵、聚氨酯、记忆海绵、EVA 等等

**产品介绍：**

品牌“群隆/qunlong ”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

**采用原理：**阿基米得原理浮力法

**优势：**

- 对海绵取样无要求
- 针对吸水海绵有丰富的测量经验
- 海绵密度和吸水率都可以测量
- 傻瓜式操作，一键测量。
- 开孔海绵和闭孔海绵都可以测量

**技术参数：**

型号：	DX-300Y	DX-600Y	DX-120Y	DX-300XY
称重精度：	0.005g		0.001g	
最大称重：	300	600	120	300
密度解析：	0.001g/cm <sup>3</sup>		0.0001g/cm <sup>3</sup>	
品牌：	群隆/qunlong			
测量种类：	固体 片材			
测量时间：	约 10 秒			
设定功能：	温度补偿设定、溶液补偿设定 四种测量模式选择			
测量功能：	体积密度、视密度、吸水率、			
防风罩：	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见			
通讯接口：	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备			
电压：	AC100-240V-50/60HZ		DC 7.5V 600mA	
水槽尺寸：	165*115*85mm			
包装尺寸：	450*240*460mm			
仪器尺寸：	270*270*270mm			
重量：	7.5kg			
标准附件：	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧抗浮架 ⑨ 电源			
选配附件：	打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能) 蜡炉（封蜡） 真空抽取机（抽真空）			

**产品特点：**

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。  
具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀

**符合标准：**

根据 GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725标准。

**产品图片：**

DX-300Y、DX-600Y 图片



DX-120Y、DX-300XY 图片

**群隆仪器售后服务：**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术使用人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品