

## 木材基本、气干密度测试仪

### 适用行业:

木材、土木业、新材料研究实验室

### 产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

### 特色功能:

- 针对吸水木材提供四种测量方法:煮沸法、真空饱和水法、封蜡法、溶液补偿法
- 针对不吸水材料，可以直接读取密度、体积
- 可以直接读取吸水木材的吸水率
- 木材气干密度测试使用封蜡法可直接读取体密度
- 可以根据木材大小定制适合您需要的尺寸

### 技术参数:

|       |   |         |                         |          |
|-------|---|---------|-------------------------|----------|
| 型号:   | DX-300W                                     | DX-600W | DX-120W                 | DX-300XW |
| 称重精度: | 0.005g                                      |         | 0.001g                  |          |
| 最大称重: | 300   | 600     | 120                     | 300      |
| 密度解析: | 0.001g/cm <sup>3</sup>                      |         | 0.0001g/cm <sup>3</sup> |          |
| 品牌:   | 群隆/qunlong                                  |         |                         |          |
| 测量种类: | 固体 干木材 湿木材                                  |         |                         |          |
| 测量时间: | 约 10 秒                                      |         |                         |          |
| 设定功能: | 温度补偿设定、溶液补偿设定 四种测量模式选择                      |         |                         |          |
| 测量功能: | 密度、湿密度、(视孔隙率、吸水率、总孔隙率) 0.1% (开孔体积、封孔体积)     |         |                         |          |
| 防风罩:  | 全透明亚克力防风罩，样品 100%可见                         |         |                         |          |
| 通讯接口: | 标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备             |         |                         |          |
| 电压:   | AC100-240V-50/60HZ                          |         | DC 7.5V 600mA           |          |
| 水槽尺寸: | 165*115*85mm                                |         |                         |          |
| 包装尺寸: | 450*240*460mm                               |         |                         |          |
| 仪器尺寸: | 270*270*270mm                               |         |                         |          |
| 重量:   | 7.5kg                                       |         |                         |          |
| 标准附件: | ①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧抗浮架 ⑨ 电源    |         |                         |          |
| 选配附件: | 打印机 X1(普通款) 打印机 X2(带时间功能) 蜡炉(封蜡) 真空抽取机(抽真空) |         |                         |          |

### 产品特点:

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度.使用 1mg 传感器精度更高
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。  
具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀

**符合标准：**

根据 GB/T1933、ASTM、JIS、ISO 标准。

**产品图片：**

DX-300W、DX-600W 图片



DX-120W、DX-300XW 图片

**群隆仪器售后服务：**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。
- 5.如果更多需要可以根据您的要求定制产品