

## 全自动电子密度计

### 适用行业:

橡胶、电线电缆、铝制品、纤维、粉末冶金、矿物岩石、精密陶瓷、玻璃工业、金属制品、精密陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、机械零部件、金属回收、矿物与岩石、水泥制造、珠宝产业等新材料研究实验室。

### 产品介绍:

品牌“群隆/qunlong”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品使用水当介质（可选酒精），仅二个步骤，即可显示密度值。无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

### 产品特点:

1. 傻瓜式操作，全自动测量密度,使用 1mg 传感器精度更高
2. 外观创意新潮，整机质感出众、工艺严谨、精致。
3. 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。  
具有耐腐蚀 寿命长 故障率低等特点。
4. 根据 10 年经验设计密度配件 适合各种领域使用。
5. 采用一体成形的透明测量水槽，耐腐蚀。

### 技术参数:

型号:	DX-120X	DX-300X
称重精度:	0.001g	0.001g
最大称重:	120g	300g
密度解析:	0.0001g/cm <sup>3</sup>	
品牌:	群隆/qunlong	
测量种类:	固体 颗粒 块状 浮体	
测量时间:	约 10 秒	
比重精度:	0.0001g/cm <sup>3</sup>	
设定功能:	温度补偿设定、溶液补偿设定	
测量功能:	重量 密度 体积	
防风罩:	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见	
通讯接口:	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备	
电压:	AC100-240V-50/60HZ	DC 7.5V 600mA
水槽尺寸:	165*115*85mm	
包装尺寸:	450*240*460mm	
仪器尺寸:	270*270*270mm	
重量:	7.5kg	
标准附件:	①主机 ②水槽 ③测量台 ④镊子 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑦防尘罩 ⑧测颗粒配件 ⑨抗浮架 ⑩电源	
选配附件:	打印机 X1(普通款)	打印机 X2(带时间功能)

**测量步骤：**

- ①将样品放入测量台，测空气中重量，按 M 键记忆。
- ②将样品完全浸入水中，测水中重量，按 M 键记忆，直接显示密度值。

**符合标准：**

GB/T1033-1986、GB/T3810.3-2006、GB/T 1463-2005、ASTM D297-93、ISO2781、DIN53516…等标准

**产品图片：****群隆仪器售后服务：**

- 1.所有密度计产品均属采用**镀金陶瓷传感器**
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。