



#### **LX-A 邵氏硬度计概述**

LX-A 型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。LX-A 型邵氏硬度计，是测定硫化橡胶和塑料制品硬度的仪器。它执行国家标准 GB/T531-2008《橡胶袖珍硬度计压入硬度实验方法》，该国家标准等同采用国际标准《Rubber-Determination of indentation hardness by means of pocket hardness meters》；同时还参照执行 JJG304-2003《A 型邵氏硬度计检定规程》中有关规定。本硬度计装置在配套生产的同型号负荷测试机架，能在实验室内对橡胶、塑料标准试片测定其标准硬度。还可手持硬度计表头，对承装在设备上的橡胶（塑料）物件测定其表面硬度。

#### **技术参数及规格**

最大量程：100 HA；

推荐测量范围：10-90 HA ；

外型尺寸： 115\*60\*25(mm)；

压针行程：2.5 mm；

压针头部尺寸：  $\Phi 0.79\text{mm}$ ；

净重：0.5kgs。

#### **LX-A 邵氏硬度计特点**

高精度；

易操作，易携带；

可选配 HLX-AC 型橡胶硬度计测试机架

