

适用于：流动性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体 酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、氢氟酸、胶水、二氯甲烷…等相似状态液体皆可测量。

原理：应用阿基米得原理的浮力法，快速读取液体相对密度、

产品介绍：品牌“群隆/qunlong ”采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品，一键测量，无需人工计算，更方便、更快速、更省时。

优势：

- 高灵敏度传感器测量速度快，测量数据稳定
- 针对不同液体样品有不同的解决方案
- 傻瓜式操作，一键测量
- 定制标准石英玻璃砝码
- 采用国际上公认的高灵敏度、高稳定性镀金陶瓷传感器技术，在性价比层面上引领行业同类的产品。

符合根据： GB/T13531、T5526、T5009、 GB/T 611 、GB/T11540、GB/T12206、GB/T5518 等标准规范。

规格：

型号：	DK-300G	DX-300G	DX-120G	DX-100G
称重范围：	0.01-300g	0.005-300g	0.001-120g	0.0001-120g
密度解析：	0.001g/cm ³	0.001g/cm ³	0.0001g/cm ³	0.001g/cm ³
品牌：	群隆/qunlong			
浓度说明：	浓度值和密度有线性比的液体可以测量			
浓度测试：	无	有	有	无
传感器：	应变式	镀金陶瓷		电磁力
样品量：	约 50ml（可以定制 最少 10ml）			
测量时间：	约 10 秒			
设定：	轻松设置各种重锤比重			
通讯接口：	标配 RS232 通讯接口，可连接打印机、PC 和其他外围设备			
防风罩：	无	全透明亚克力防风罩，样品 100%可见		玻璃材质
电压：	AC100-240V-50/60HZ		DC 7.5V 600mA	
仪器尺寸：	280*190*200	270*310*270		470*310*320
包装尺寸：	450*240*460mm			600*460*500
重量；（毛重）	5kg	7.5kg		16kg
标准配件：	①主机 ②液体密度组件 ③标准玻璃砝码 ④烧杯 ⑤说明书 ⑥砝码 ⑧电源变压器			
选配附件：	①防腐蚀液体组件 ②粘稠液体组件 ③打印机 X1(普通款) ④打印机 X2(带时间功能)			

产品图片;



DK-300G



DX-300G



DX-100G

群隆仪器售后服务:

- 1.所有密度计产品均属采用镀金陶瓷传感器
- 2.所有产品均免费保修一年，终身维护。
- 3.所有产品在运输过程中有损坏时，一切责任由我方承担，更换新品。
- 4.关于使用操作方法，我方有责任与义务教导买方技术人员至完全熟练为止。