

## 油漆混合天平

### 产品概述：

油漆混合天平适用于快速、精确地调配油漆，同时也可以作为独立的台秤使用。不锈钢秤盘的包边式设计能保护秤体不受污染和有效防止油漆、涂料的外溢。

产品广泛应用于汽车快修、油气混合、涂料混合等行业。

### 产品亮点：

- ❖ LCD 液晶显示屏，屏幕更加清晰明亮，方便用户读取称量结果
- ❖ 适合恶劣环境条件下的油漆、涂料的调配
- ❖ 标准 RS232 双向通讯端口，实现数据与电脑、打印机或其他设备之间的通讯
- ❖ 抗溶剂的外壳结构，经久耐用
- ❖ 顺序累加配料系统
- ❖ 系数计算法配料系统

\* 选配下挂钩称量装置

\* 选配热敏打印机

\* 选配防爆标准



油漆混合天平的主要技术参数:

型号	ES-P5K	ES-P8K	ES-P10K	ES-P20K	ES-P30K
量程(kg)	5	8	10	20	30
秤盘尺寸(mm)	Φ240			370*310	
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	233*340*385			370*310*140	
显示屏	LCD 液晶显示			可选配 7 寸电容屏触摸屏	
可读性(g)	0.1				
重复性(g)	0.1				
线性误差(g)	0.2				
操作温度范围(°C)	13~25				
操作湿度范围(RH)	10%~70%				
响应时间(平均值)(秒)	2.5				
开机预热(分钟)	20-30				
直流适配器	输入: 220V AC/50HZ; 输出: 7.5V DC/600mA				
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600				